



产品描述:

CCL-W-1064

产品特点

- 国内首家采用嵌入式 LINUX 操作系统的线材/测试仪，CPU 主频 400M，内存 64M，FLASH256M 可存储上万个测试档案。
- 系统能准确判断短路断路错误端点，导通电阻可以对每个连接点分别设置。高压测试提供自动放电功能。多种元件测试。
- 产品适用于电脑、手机、家电、通讯、汽车、航天航空领域的各种连接线及连接器的检测。具有测试速度快、精度高、判定准确等特点。
- 系统提供详细的统计报告和产品测试报告。可以通过局域网将所有测试仪连接进行统一管理和数据收集。

测量参数	
量测点数	64
测试电压	DC:50V-1500VDC AC:50V-1000VAC
电阻 (R)	0.05Ω-1MΩ
电容 (C)	0-1000uF
电容极性	准确的极性判定
单向二极管 (D)	正向导通压降: 0-7.0V, 反向漏电流: 0-10mA
双向二极管	正向导通压降: 0-7.0V, 正向导通电流: 0-10mA 反向导通压降: 0-7.0V, 反向导通电流: 0-10mA
导通电阻 (DOND)	0.01Ω-100Ω (可以分别对每个连接回路设置不同参数)

绝缘电阻 (I.S)	1MΩ-1000MΩ
漏电流 (ID)	0.1mA-2mA
断/短路 (O/S)	200Ω-50kΩ (断路电阻和短路电阻可以分别设置)
瞬间断/短路	200Ω-50kΩ
瞬间导通测试	0.05Ω-100Ω
归零方式	开路归零、短路归零
测试功能	
一般测试	回路测试
单边测试	配合测试笔可以测试导通电阻
点测	自动找点, 学习时可以自由增减测试点
自动放电	高压测试完成后自动将产品内的残余电荷排除
断/短路端点判断	能准确判断短断路错误端点
测试方式	与读线资料对比
测试速度(导通)	4096 P-P/秒
分步测试	单个档案可以添加最多 10 个测试步骤
不良品锁定	测试到不良品自动锁定, 密码解锁
Remote 控制*	系统提供 6 个输出信号, 4 个输入控制
测量时间	
断/短路 (Open/Short)	快速 (4ms/次/64 点), 中速 (6ms/次/64 点), 慢速 (8ms/次/64 点)
导通电阻 (Cond)	快速 55 次/秒, 中速 45 次/秒, 慢速 30 次/秒 0.2S/32net(typical)参考
绝缘电阻 (Insulation resistance)	一对其他 3.6S/64net(0..1S)
	二分快速 0.4S/64net(0..1S)
	最优测试
交流电压 (AC High Voltage)	一对其他 3.6S/64net(0..1S)
	二分快速 0.4S/64net(0..1S)
	最优测试
瞬间/高速断短路 (INT.O/S)	2ms/64pin 灵敏度
快速瞬断 (INT.OPEN)	0.4mS
量测速度 (Speed Measurement)	0.1Sec 基本值
量测信号源	
量测频率与讯号/电压 F/V	100~100KHz /5VDC.20mA Max

其他功能	
进阶功能	四线式测试模式，可程式化连续测试，自动找点，自动诊断
测试扫描模式 (Scan Mode)	自动识别/定时模式/外部触发/循环测试，可切换
结果显示	测量结果/错误信息/测试信息/分组显示，可切换
警示装置	红绿灯指示/画面显示/音效声响（音效可切换）
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
存储装置	最高 256MB FLASH 存储，可存储高达上万个测试档案
开机密码	提供开机输入密码启动系统
统计和测试报告	系统提供详细的统计报告和测试报告
背光亮度可调	0%-100%程序可调
列印功能（选装）	可以连接打印机列印测试报告和统计报告
网络连接（选装）	可以通过局域网将所有测试仪连接，统一管理，收集数据
显示屏	
显示屏	对角线 7 英寸（177.8 毫米）的彩色液晶
显示分辨率	800X3(RGB)X480
背景亮度，典型	250 坎德拉/米 ² ，
显示色彩	真彩色
触摸屏（选配）	对角线 7 英寸
I/O 端口	
以太网端口	10BaseT RJ-45 内孔连接器，(所有型号)
USB	提供 USB1.1 标准的 USB Host、USB Bus 接口
Remote 卡输入输出*	最多可输出六个 DC12V 的继电器控制信号，及四个输入 TTL 电平的测试控制信号
电源	
交流线路电源	给测试机供电
电源电压	100VRMS 到 120VRMS 或 198VRMS~242VRMS，分段范围，用户不可调，购买前指定。
电源频率	47Hz 到 65Hz
功率消耗	最大 80W
线路保险丝	机器后面电源插头内，用户可更换相同规格的保险丝
环境	
温度	工作时范围：+5℃到+50℃ 非工作时范围：-20℃到+60℃

湿度	工作时范围：20%到 80%RH(相对湿度)，且温度低于 32℃。在 50℃时上限减为 21%RH 非工作时范围：5%到 90%RH，且温度低于 41℃，在 60℃时上限减为 30%RH
污染度	污染度 2：典型的家庭或者办公室环境
海拔高度	工作时限制：3000 米 非工作时限制：15,000 米
随机振动，典型	工作时：从 5Hz 到 200Hz 的 0.21 grms,每个轴 10 分钟 非工作时：从 5Hz 到 200Hz 的 2 grms,每个轴 10 分钟
坠落抵抗力，典型	能经受从 60 毫米（2.3 英寸）高坠落到水泥地面的冲击而仅有表面损伤
机械性能	
尺寸	高度：190 毫米(7.4 英寸)，包括底座支架 200 毫米（7.8 英寸） 宽度：425 毫米(16.7 英寸) 深度：350 毫米(13.8 英寸)
重量	测试机：12 公斤 带附件和运输箱：14 公斤 为运输而包装后：16 公斤